



SW128 MkII

ТУРОВЫЙ САБВУФЕР

с комбинированным акустическим оформлением:
фазоинвертор + бэндпасс



SW128 MkII - это сабвуфер турового класса на 2-х 18" неодимовых динамических головках (B&C Speakers) с 4.5" звуковой катушкой мощностью по 1700 Вт каждая.

Акустическое оформление сабвуфера представляет собой комбинацию фазоинвертора и бэндпаса в одном корпусе. Один из динамиков установлен на передней панели сабвуфера, а второй – во внутреннем объеме. Совместная работа обоих головок на один акустический объем позволяет понизить нижнюю граничную частоту системы до 33 Гц, а комбинированное акустическое оформление ощутимо поднять уровень звукового давления по сравнению с аналогичными системами, имеющими только с фазоинверторное оформление.

Прямоугольный корпус сабвуфера изготовлен из березовой фанеры толщиной 18 мм и покрыт краской черного цвета на водно-полимерной основе (Warnex).

Фронтальная панель закрыта металлической сеткой, обклеенной изнутри акустически прозрачным пенополиуретаном. Для удобства переноски на боковых стенках сабвуфера расположены по 4 эргономичные ручки. На задней стенке сабвуфера установлены транспортировочные колеса с блокировкой.

Подключение к сабвуферу осуществляется соединителем Speakon с отдельным подключением каждой динамической головки.

Номинальная мощность	3400 Вт
Программная мощность	6800 Вт
Диапазон частот (-10дБ)	33 – 90 Гц
Номинальное сопротивление	2 x 4 Ома
Чувствительность (1м/1Вт)	99.5 дБ
Максимальный уровень звукового давления:	
– номинальный	135 дБ
– пиковый	141 дБ
Масса	81 кг
Габаритные размеры	930 x 545 x 840 мм

АЧХ сабвуфера SW128 MkII

